

3M™ 09374 Perfect-it™ III Fast Cut — абразивная полировальная паста

Подразделение «Материалы для авторемонта»

1. Каталожный номер

50417 (флакон 1 кг, 12 флаконов в коробке)

2. Описание и применение

3M™ 09374 — грубая (режущая) паста для ремонтных лакокрасочных покрытий. Удаляет риски после шлифовки и устранения сорности кругами 3M™ 260L P1200 или P1500 либо водостойкой бумагой 3M™ Microfine 1500 и 2000. Также убирает лёгкое и среднее окисление, царапины, следы моек и т. п. на заводских покрытиях.

Рекомендуется для электрической или пневматической полировальной машинки (1500–2500 об/мин) с поролоновым режущим кругом 3M™ Perfect-it™ 09550 или шерстяным кругом 01927 Perfect-it™ на подложке Perfect-it™ 09552/3.

- Быстрый съём
- Высокий глянец
- Легко удаляется с поверхности
- Мало разбрызгивается
- Убирает напыл (overspray)
- После неё можно применять полироль для машинной полировки, например 09548

3. Физические свойства

Внешний вид	Вязкая белая жидкость
Температура вспышки	57,2 °C
Содержание ЛОС	4,42 г/л
pH	7,5–8,5
Вязкость	40 000–60 000 сП

4. Порядок работы

1. Нанесите пасту в количестве, достаточном для участка 60 × 60 см.
2. Поставьте круг на пасту и распределите её до включения машинки (1500–2500 об/мин). Если круг новый или сухой, сначала нанесите немного пасты на сам круг, чтобы «смочить» его.
3. Полируйте с лёгким или средним нажимом.
4. Уменьшайте нажим по мере подсыхания пасты.
5. Протрите поверхность и убедитесь, что все риски от шлифовки удалены. При необходимости повторите.

6. Голограммы после режущей пасты легко убираются до высокого глянца на твёрдых лаках полиролью 3M™ Perfect-it™ Machine Polish (09548) на крыле 3M™ Perfect-it™ High Gloss (09551).
7. Очистите соседние панели чистой полировальной салфеткой. Неокрашенный пластик сразу очистите водой с мылом, прежде чем переходить к следующей панели.

5. Хранение

- Не допускать замерзания
- Хранить в вертикальном положении
- Практический срок хранения — 2 года

6. Безопасность

Огнеопасно.

Упаковка	Держать плотно закрытой в хорошо проветриваемом месте
Использование	Только в хорошо проветриваемых помещениях
Попадание в глаза	Избегать. При попадании немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу
Попадание на кожу	Избегать. При попадании немедленно промыть большим количеством воды с мылом
Проглатывание	Не вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку

Продукт предназначен ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

7. Ограничение ответственности

Все сведения, технические данные и рекомендации основаны на испытаниях, которые производитель считает надёжными, однако их точность и полнота не гарантируются. Перед применением убедитесь, что продукт подходит для вашей задачи.

Перевод с английского выполнен ООО «Абразив Эксперт» для удобства покупателей. При расхождении действует оригинал производителя: <https://multimedia.3m.com/mws/media/1809211O/3m-perfect-it-iii-fast-cut-compound-09374-tds-ceemea.pdf>