

3M™ 50383 Perfect-it™ III Ultrafina SE — антиголограммная полироль

Подразделение «Материалы для авторемонта»

1. Каталожный номер

50383

2. Описание и применение

Ultrafina SE (swirl eliminator — «устранитель голограмм») — очень тонкая автомобильная полироль для удаления круговых следов и голограмм с ремонтных и заводских покрытий.

- Быстро и эффективно **УДАЛЯЕТ** мелкие голограммы после машинной полировки
- Даёт поверхность без голограмм даже на чёрных автомобилях
- Удобна в работе, легко удаляется
- Применяется после этапа машинной полировки

3. Физические свойства

Упаковка	флакон 1 л
В коробке	12 флаконов
Температура вспышки	76,67 °C (закрытый тигель)
Цвет	Синий
Консистенция	Жидкость с запахом растворителя
Вязкость	14 000–18 000 сП
рН	7–8,5
Летучие вещества	33,5 % по массе
Абразив	Оксид алюминия

4. Порядок работы

Полируйте пневматической или электрической полировальной машинкой (1400–2000 об/мин) с кругом 3M™ Ultrafina High Gloss 50388 (150 мм) или 50389 (200 мм). Для лучшего результата удаляйте остатки салфеткой 3M™ 50400 Ultrafina.

Перед применением хорошо встряхните флакон.

1. Нанесите продукт на участок примерно 0,5 м². Количество должно хватить, чтобы после трёх-четырёх проходов машинкой на поверхности оставалась тонкая плёнка.
2. Начинайте со среднего нажима, чтобы убрать голограммы после полировки, затем уменьшите нажим для получения поверхности без голограмм.

3. Продукт остаётся влажным и не налипает на круг. После трёх-четырёх проходов удалите остатки салфеткой 3M™ Ultrafina.
4. Использованный круг храните в пластиковом пакете, чтобы он не загрязнился.

Примечания:

- Применяйте после этапов режущей пасты и полировки.
- Не переходите сразу от режущей пасты к Ultrafina SE: для этого она недостаточно абразивна.
- На заводском покрытии (например, при следах моек) сначала уберите царапины полиролью 3M™ 09376 Perfect-it™ III Machine Polish, затем доведите Ultrafina SE до высокого глянца без голограмм.
- Для очистки используйте впитывающую ткань, а не обычную одноразовую полипропиленовую салфетку.
- При полировке больших площадей перед удалением остатков нанесите Perfect-it™ III Finishing Glaze или 3M™ Polish Rosa: это облегчит удаление плёнки и даст дополнительную защиту.

5. Хранение

- Не допускать замерзания
- Хранить в вертикальном положении
- Практический срок хранения — 2 года

6. Безопасность

Попадание в глаза	Избегать. При попадании немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу
Попадание на кожу	Избегать. При попадании немедленно промыть большим количеством воды с мылом
Проглатывание	Не вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку

Продукт предназначен ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

7. Ограничение ответственности

Все сведения, технические данные и рекомендации основаны на испытаниях, которые производитель считает надёжными, однако их точность и полнота не гарантируются. Перед применением убедитесь, что продукт подходит для вашей задачи.

Перевод с английского выполнен ООО «Абразив Эксперт» для удобства покупателей. При расхождении действует оригинал производителя: <https://multimedia.3m.com/mws/media/1809219O/3m-perfect-it-iii-ultrafina-se-50383-tds-ceemea.pdf>