

3M™ 51816/51815 Perfect-it™ Fast Cut Plus Extreme — абразивная полировальная паста

Подразделение «Материалы для авторемонта»

1. Каталожные номера

PN 51816	500 г
PN 51815	1 кг

2. Описание и применение

3M™ 51816/51815 Perfect-it™ Fast Cut Plus Extreme — агрессивная абразивная жидкая паста для ремонтных лакокрасочных покрытий: удаляет риски от абразивов при исправлении дефектов покраски. Также убирает окисление, царапины, следы моек на заводских покрытиях и на поверхности автомобильных фар. Легко удаляется и дольше остаётся рабочей, чем Fast Cut Plus.

- Улучшенные рабочие свойства
- Расход до 30 % меньше
- Очень легко удаляется
- Долгое время работы
- Хороший финиш
- Сквозь пасту видно, остались ли риски от шлифовки, — до перехода к следующему шагу
- Мало разбрызгивается
- Можно применять с водой и без воды

3. Физические свойства

Упаковка	флакон 1 кг / 500 г
В коробке	12 флаконов
Температура вспышки	выше 100 °C (закрытый тигель)
Цвет	Белый
Консистенция	Густая жидкость с запахом соснового масла
Вязкость	30 000–40 000 сП
pH	8–9
Летучие вещества	20 % по массе
Абразив	Оксид алюминия

4. Порядок работы

Паста удаляет риски от абразивов P1200–P3000 после вышлифовки дефектов, а также окисление, царапины и следы моек на заводских покрытиях и фарах. Рекомендуются для электрической или пневматической полировальной машинки (900–1500 об/мин) с поролоновым режущим кругом 3M™ Perfect-It™; подходит и любой типовой поролоновый или шерстяной режущий круг.

- Перед применением встряхните флакон.
- Нанесите пасту на отшлифованный участок — до 30 % меньше, чем привычной пасты. Если круг сухой, нанесите немного пасты прямо на него.
- Поставьте круг на панель и включите машинку.
- Полируйте со средним нажимом, добавляя пасту, пока риски не уйдут.
- Паста долго остаётся рабочей, почти не пылит и легко удаляется салфеткой 3M™ Perfect-it™ High Performance.
- Для лучшего финиша продолжите полиролью 3M™ Perfect-it™ III Extra Fine PLUS 80349 на круге 3M™ Perfect-it™ III 50488.
- В конце голограммы убираются полиролью 3M™ Perfect-it™ III Ultrafina SE 50383 на круге 3M™ Perfect-it™ III High Gloss 50388.

Излишки пасты на пластике, резине и соседних панелях удаляйте при финишной обработке влажной салфеткой High Performance.

5. Хранение

- Не допускать замерзания
- Хранить в вертикальном положении
- Практический срок хранения — 2 года

6. Безопасность

Использование	Только в хорошо проветриваемых помещениях
Попадание в глаза	Избегать. При попадании немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу
Попадание на кожу	Избегать. При попадании немедленно промыть большим количеством воды с мылом
Проглатывание	Не вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку

Продукт предназначен ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

7. Ограничение ответственности

Все сведения, технические данные и рекомендации основаны на испытаниях, которые производитель считает надёжными, однако их точность и полнота не гарантируются. Перед применением убедитесь, что продукт подходит для вашей задачи. Поскольку условия и способы применения продукта находятся вне контроля 3M, компания не несёт ответственности за результаты его применения, кроме случаев умышленного введения в заблуждение.

Перевод с английского выполнен ООО «Абразив Эксперт» для удобства покупателей. При расхождении действует оригинал производителя: <https://multimedia.3m.com/mws/media/1809107O/3m-perfect-it-fast-cut-plus-extreme-51816-51815-tds-ceemea.pdf>