

Полировальный диск из натуральной овчины «Абразив Эксперт Премиум»

Жёлтый плоский диск из 100% натуральной овчины для полировки лакокрасочного покрытия. По данным производителя, вместе с полировальным составом быстро снимает царапины и выводит блеск — до 85 единиц глянца.



Материал	100% натуральная овчина
Шерсть	Domestic, тонина 23–29 мкм
Высота ворса	17 мм
Конструкция	Бесшовная: мех ламинирован на гибкую подошву
Диаметр / крепление	130 или 150 мм / липучка под подложку того же диаметра
Максимальные обороты	4000 об/мин
Страна производства	Турция

Чем хорош — по данным производителя

- **Бесшовный край.** Мех ламинирован на основу без прошивки: ворс распределён равномерно до самого края, и диск не вибрирует. У прошитых кругов игла стягивает волокна к коже, и такой равномерности нет.
- **Меньше нагрев.** Между волокнами овчины остаются открытые поры — естественные воздушные каналы, и диск охлаждается сам. Низкая температура поверхности помогает полировальному составу равномерно распределяться.
- **Гибкая подошва** гасит нажим на углах и распределяет усилие по всей площади, поэтому лак истирается меньше.
- **Прочность.** Выдерживает до 4000 об/мин и трение при вращении в обратную сторону.

Испытания производителя: нагрев поверхности при работе на одном месте, старт 32 °C

Овчина, 30 с		51 °C
Поролон, 30 с		67 °C
Овчина, 45 с		66 °C
Поролон, 45 с		89 °C

Для стекла этот диск не предназначен — для удаления царапин со стекла есть система Vitrum (шлифовальные диски Vitrum 22/32 и войлочный круг Vitrum 953 с оксидом церия).

1 Подготовка

Вымойте и обезжирьте деталь. Закрепите диск по центру подложки того же диаметра (130 или 150 мм) на липучке и проверьте, что липучка держит плотно, без отслоений. Не превышайте 4000 об/мин.

2 Полировальный состав

Наносите состав небольшими порциями. Первую порцию распределите по ворсу, прижав диск к поверхности, и только затем включайте машинку — так состав не разлетится.

3 Полировка

Производитель рекомендует проходить участок крест-накрест: сначала движениями влево-вправо, затем вверх-вниз. Держите диск плоско и не задерживайтесь на одном месте. Время от времени протирайте участок и проверяйте результат под ярким светом.

4 Уход

- По рекомендациям производителя натуральных кругов: после каждой панели продувайте ворс сжатым воздухом — так засохший состав не забивает поры.
- Сушите диск в тени, при естественной циркуляции воздуха; не на солнце и не у нагревателей — от жары мех теряет упругость, а подошва деформируется.
- Меняйте диск по состоянию, а не по календарю: когда он перестаёт работать так, как раньше.

Меры безопасности

- Работайте в защитных очках и перчатках; длинные волосы и свободную одежду уберите.
- Не используйте повреждённый диск и не превышайте 4000 об/мин.
- Держите кабель или шланг машинки вне зоны вращения.

Продавец: ООО «Абразив Эксперт», ИНН 5007119759, ОГРН 1235000099510.
141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. 2-я Левонабережная, 12, пом. 57.
Страна производства: Турция. Изготовлено по заказу ООО «Абразив Эксперт».
Телефон +7 (926) 175-04-36 · b2b@abrazivexpert.ru · abrazivexpert.ru
Карточка товара и пасты — по QR-коду.

