

8241 GenClean — очиститель силикона (обезжириватель)

GENERAL — GPC Coatings, Ливан

Описание

Очиститель силикона для очистки и обезжиривания материалов на основе растворителей. Сочетает высокую эффективность и антистатические свойства, поэтому подходит для любого ремонта в кузовном цехе.

Подходящие поверхности

- Заводские (ОЕМ) покрытия.
- Термопластичные акриловые покрытия и детали из стеклопластика (GRP). Подходит для обезжиривания всех грунтов-наполнителей перед финишной окраской.

Нанесение

Используйте подходящие средства защиты.

Характеристики

Подготовка поверхности	Перед любым ремонтом или окраской вымыть автомобиль от внешних загрязнений (птичий помёт, насекомые, смола деревьев и т. п.)
Основа	органические растворители
Порядок очистки	Использовать перед шлифовкой: нанести пропитанной салфеткой и удалить чистой сухой салфеткой («нанёс — стёр»). Применять также перед нанесением грунтов и верхних покрытий
Важно	Только для профессионального применения. Не давать очистителю высыхать на поверхности. Чаше менять салфетку
ЛОС (2004/42/ЕС)	2004/42/IIВ (а) (850) 800. Предел ЕС для категории IIВ.а — не более 850 г/л; содержание в продукте — не более 800 г/л
Температура вспышки	21 °C (70 °F)
Удельный вес	0,77 кг/см³ (так в оригинале)
Паспорт безопасности	см. паспорт безопасности (SDS) производителя

Ограничение ответственности

Пользователь несёт полную ответственность за последствия неправильного применения продукции (оговорка производителя).