

Отвердители General — таблица подбора по температуре

GENERAL — GPC Coatings, Ливан

Как читать таблицу

Оригинал — схема с термометром от 15° до 30°. Строки ниже идут сверху вниз, от самой тёплой зоны (около 30°) к самой холодной (около 15°). Левый столбец — ремонт детали, правый — окраска всего автомобиля.

Цвета в оригинале: красный — лаки 2K HS и SR и гамма 2K; белый — лаки UHS; жёлтый — цвета RMC. По схеме: белым отмечены H999, H960, H920, H820; красным — H750, H700, H600, H500; жёлтым — H899, H777, H666, H555, H444.

Подбор

Самая тёплая зона (у 30°)	деталь: H999, H750, H899 · весь автомобиль: H999, H750, H899
Следующая зона (к 25°)	деталь: H960, H700, H600, H777 · весь автомобиль: H960, H700, H899
Зона около 20°	деталь: H920, H600, H500, H666 · весь автомобиль: H920, H600, H500, H666
Прохладная зона (ниже 20°)	деталь: H820, H500 · весь автомобиль: H820, H500
Самая холодная зона (у 15°)	деталь: H555, H444 · весь автомобиль: H555

Примечание производителя

Отвердители линии GenRock позволяют окрашивать большие площади при любых климатических условиях. При температуре выше 37 °C используйте H760.

Точные границы зон в оригинале показаны только графически — при сомнениях смотрите оригинал и TDS конкретного лака или грунта.

Ограничение ответственности

Пользователь несёт полную ответственность за последствия неправильного применения продукции (оговорка производителя).