




Инструкция по эксплуатации.

Средство индивидуальной защиты органов дыхания.

Полумаска фильтрующая для защиты от аэрозолей торговой марки O2® серии 2100 модель 2111 FFP1 NR D.

10 x 019/2011



Партия № 1 Смена - 1

Еurasian TC

ТУ 32.99.11-

001-50436104-2022

ГОСТ 12.4.294-2015

Данный продукт обеспечивает защиту пользователя от твердых и плохо испаряемых жидких аэрозолей в концентрациях до 4 ПДК.

Защитные свойства полумаски фильтрующей: класс защиты FFP1 NR D.

Полумаски фильтрующие изготавливаются одного типоразмера.

Пользователи должны пройти инструктаж и прочитать всю инструкцию по эксплуатации. Допускается эксплуатация изделия только квалифицированным и обученным персоналом.

Неправильная эксплуатация может привести к травмам, тяжелым или опасным для жизни заболеваниям.

Область применения:

- чугуно- и сталелитейное производство;
- производство огнеупорных кирпичей и огнеупорных материалов;
- фармацевтика;
- базовая обработка металлов;
- производство порошкообразных химикатов.
- судостроение/ремонт;
- строительство;
- сельское хозяйство;
- упаковка продуктов питания и порошкообразных добавок;



Информации, отмеченные данным знаком, следует уделить особое внимание.



Предупреждения и ограничения по использованию.

Всегда убеждайтесь, что собранное изделие:

- правильно надето;
- подходит для данного вида работ;
- используется в течение всего времени нахождения в опасной зоне, но не более одной смены;
- должно быть заменено в случае необходимости;
- используется при отсутствии медицинских противопоказаний;

Правильный выбор модели, обучение и соответствующий уход являются обязательными условиями эффективной защиты пользователя от загрязняющих веществ в воздухе. Несоблюдение правил эксплуатации данных средств индивидуальной защиты органов дыхания и/или неправильное ношение изделия в течение всего времени нахождения в опасной среде могут стать причинами причинения вреда здоровью пользователя и привести к серьезным или опасным для жизни заболеваниям или к полной потере трудоспособности.

Для правильного применения ознакомьтесь со всей информацией, входящей в комплект поставки и соблюдайте местные нормативы. За дополнительной информацией обращайтесь к инженеру по охране труда. Перед началом работы, в соответствии с требованиями по Технике Безопасности и Охраны Труда работник должен пройти инструктаж по применению изделия.

Эти изделия не защищают от газов и паров. Не используйте в среде, концентрация кислорода в которой составляет менее 17%. Не использовать во взрывоопасных средах. Не используйте в случаях, если концентрация аэрозолей неизвестна или является мгновенно опасной для жизни и здоровья.

Полумаска используется без ограничений, связанных с состоянием здоровья и другими физиологическими особенностями пользователей. Возрастное ограничение использования полумаски отсутствует.



Не используйте при наличии бороды или другого волосяного покрова на лице, так как в этом случае может ухудшиться контакт изделия с кожей лица, что препятствует хорошему прилеганию.

Следует немедленно покинуть загрязненную территорию в случае: затруднения дыхания; появления головокружения или другого недомогания. Утилизируйте использованные изделия в соответствии с местными правилами.

В случае повреждения фильтрующей полумаски или затруднения дыхания ее следует снять и заменить на новую.

Запрещается вносить изменения в конструкцию, модифицировать, чистить или ремонтировать фильтрующую полумаску.

Перед началом использования всегда проверяйте, что срок годности изделия не истек (дата окончания срока годности нанесена на полумаску фильтрующую).

Инструкция по надеванию (см. рис.1):

Чистыми руками вскрыть упаковку. Приложить полумаску к лицу носовым уплотнителем вверх. Завести эластичные ленты оголовья за голову, расположив верхнюю ленту оголовья на теменной части головы, нижнюю ленту оголовья – на затылочной части головы. Ленты оголовья не должны перекрещиваться. Пальцами обеих рук обжать носовой зажим вокруг переносицы, чтобы обеспечить плотное прилегание. Подгонка носового зажима одной рукой может привести к снижению эффективности защиты полумаски.

Перед тем как входить в рабочую зону требуется убедиться в плотности прилегания полумаски.

Температурный режим эксплуатации: продукцию применяют во всех климатических регионах стран ЕАЭС (IV (I), III (II), II (III), IB (IV), IA(Особый)) при температуре окружающей среды -30° - +70°C.

Проверка плотности прилегания:

1. Закройте переднюю часть фильтрующей противоаэрозольной полумаски обеими руками, стараясь не нарушить ее прилегание.
2. Резко вдохните.
3. Если вокруг носа имеется утечка воздуха, устраните ее при помощи повторной регулировки носового зажима. Повторите описанную выше проверку прилегания к лицу.
4. Если утечка воздуха происходит по краям полумаски, устраните ее изменением положения резинок, проходящих по боковой поверхности головы и/или положением полумаски на лице. Повторите описанную выше проверку прилегания к лицу. Если вы не смогли добиться хорошего прилегания, не входите в область загрязнения. Проконсультируйтесь с руководителем.

Хранение:

Полумаски фильтрующие до использования должны храниться в упаковке изготовителя в сухих помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков и грунтовых вод при температуре окружающей среды от -30°C до +45°C и относительной влажности не более 80%. Гарантийный срок хранения – 5 лет при соблюдении условий транспортирования и хранения в упаковке изготовителя. Дата окончания срока годности указана на изделии и упаковке.

Транспортировка:

Транспортирование осуществляется всеми видами транспорта в условиях, защищенных от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.

Не допускается транспортирование и хранение с агрессивными и пачкающими веществами.

Маркировка:

NR – не многоразовый (для использования в течение одной смены). D – отвечает требованиям по устойчивости к запылению.

ЧЧ.ММ.ГГГГ – дата изготовления ГГГТММ – год, месяц окончания срока годности

Расшифровка пиктограмм приводится ниже:

- Дата окончания срока годности

- диапазон температуры хранения

- утилизируются как бытовые отходы



- максимальная относительная влажность



- смотри

информацию изготовителя изготовления

10 x - 10 полумасок в пакете



- дата

Способы ухода: отсутствуют.

Гарантии изготовителя:

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие полумаски фильтрующей требованиям при соблюдении инструкции по эксплуатации (хранения, транспортирования и использования)

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя 5лет.

Сертификаты:

Данный продукт прошел процедуру обязательного подтверждения соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» и маркирован единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза.



- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза.

Данные изделия изготовлены в соответствии с ТУ 32.99.11-001-50436104-2022.

Наименование и адрес изготовителя: ООО «Завод O2».

Юридический адрес: 117105, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОНСКОЙ, ш. ВАРШАВСКОЕ, д. 1А, эт. 3, ком/офис 50/А9А

Адрес производства: городской округ Серпухов, Данковское шоссе, 3А

Страна-изготовитель: Россия.

Упаковочные материалы: Пакет, непосредственно контактирующий с продуктом, сделан из полиэтилена высокого давления.

Рис.1

УТВ. 15.09.2022

